

# SD5SA Smart Dot 50 Standard Multitono acustico


- Buzzer piezoelettrico LAFmax da 90 dB resistente agli spruzzi d'acqua
- 8 suoni diversi (di cui 7 con volume ridotto)
- dimensioni compatte
- Active Inrush Current Control



## DATI TECNICI

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Involucro              | Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV (nero o bianco) o acciaio inossidabile |
| Membrana               | Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV (nero o bianco)                        |
| Tipo di montaggio      | M22 mounting with 5-pin M12 connector                                         |
| Volume                 | >90 dB LAFmax.                                                                |
| Tonalità               | Piezo                                                                         |
| Tipo di suono          | 8 Suoni                                                                       |
| Potenza nominale [24V] | 0,8 W                                                                         |
| Corrente di inrush     | < 0,5 A                                                                       |
| Tempo di avvio         | 10 ms                                                                         |
| Durata di accensione   | 100%                                                                          |
| Durata di vita         | 10.000 h                                                                      |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza alla corrente di dispersione | 1 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura durante il funzionamento    | -40 °C / +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grado di protezione                     | IP66 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza agli urti                    | IK06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza agli urti e alle vibrazioni  | - IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell)<br>- IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)<br>- MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration)<br>- IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) |
| Peso                                    | 45 g (nero/bianco), 106 g (acciaio inossidabile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE SMART DOT 50 AUDIBLE MULTITONE

| Tipo  | Numero articolo | Colore dell'involucro | Peso  |
|-------|-----------------|-----------------------|-------|
| SD5SA | SD50A           | Nero                  | 45 g  |
| SD5SA | SD50A-W         | Bianco                | 45 g  |
| SD5SA | SD50A-S         | acciaio inossidabile  | 106 g |



ACCESSORI

| Tipo  | Numero articolo | Nome dei accessori                                                                          |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA5B  | SA50B90         | Angolo in acciaio inox 90° M22                                                              |
| SA5BF | SA50BF          | Angolo in acciaio inox per montaggio a filo M22                                             |
| SA5QM | SA50-QM100      | M22 Base di montaggio rapido 100 mm                                                         |
| SA5QM | SA50-QM250      | M22 Base di montaggio rapido 250 mm                                                         |
| SA5QM | SA50-QM400      | M22 Base di montaggio rapido 400 mm                                                         |
| SA5MR | SA50-MR100      | M22 Base di montaggio retrofit 100 mm                                                       |
| CM12  | CM12-5-A-05     | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 dritta, codifica A, lunghezza: 0,5 m |
| CM12  | CM12-5-A-1      | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 dritta, codifica A, lunghezza: 1,0 m |
| CM12  | CM12-5-A-2      | Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 dritta, codifica A, lunghezza: 2,0 m |

SD5SA

DISEGNO DIMENSIONALE

