


UDCP encastrable 37mm Feu LED fixe / clignotant

- LED à monter clignotante / à éclairage continu GM Ø 60 mm
- bonne puissance de signal
- Éclairage continu et clignotement réglables à l'extérieur
- Raccordement confortable, dimensions de montage Ø 37mm



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 60 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Dimensions de montage	37 mm
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED fixe ou Feu LED clignotant
Lampes	12
Fréquence du flash/de clignotement	2 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : >50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4x/13
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	103 g



UDCP

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
orange	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 571 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 571 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 571 313
rouge	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 572 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 572 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 572 313
clair	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 574 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 574 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 574 313
bleu	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 575 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 575 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 575 313
vert	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 576 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 576 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 576 313
jaune	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858 577 405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858 577 310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858 577 313