




# RDC+RBA LED Dauerleuchte mit Akustikbasis


- 110mm Ø große modulare LED Dauerleuchte mit Akustikbasis
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- >95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Metallmontagewinkel für Wandmontage (Zubehör)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen



## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Kabeleinführung von unten
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA
Lichtart	Dauerleuchte

Leuchtmittel	LED (6×6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Lautstärke	Bis zu 95 dB
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar



# RDC+RBA

## BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	
RDC	850501004				orange	12VDC	+/-10%	740mA	
	850502004				rot	12VDC	+/-10%	580mA	
	850504004				klar	12VDC	+/-10%	740mA	
	850505004				blau	12VDC	+/-10%	740mA	
	850506004				grün	12VDC	+/-10%	740mA	
	850507004				gelb	12VDC	+/-10%	740mA	
		850501405				orange	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850502405				rot	24VAC/DC	+/-10%	490mA
		850504405				klar	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850505405				blau	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850506405				grün	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850507405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	610mA
			850501408			orange	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850502408			rot	48VAC/DC	+/-10%	280mA
			850504408			klar	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850505408			blau	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850506408			grün	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850507408			gelb	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313		rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313		klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313		blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313		grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313		gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	Netzfrequenz
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900