




RDM+RBA Indicador de luz multifunción con base acústica


- indicador de luz multifunción led modular de 110 mm de Ø
- hasta 111 Cd de intensidad luminosa (según color)
- funciones de luz fija/ regulable / pulsada / rotativa / intermitente / estroboscópica
- 7 funciones de luz controlables de forma externa
- un total de 15 tipos de funcionamiento distintos en 4 grupos
- base acústica con generador de sonido de 32 tonos
- presión acústica de >95 dB, 3 tonos controlables externamente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- Ángulo de montaje metálico para instalación en paredes (accesorios)
- para aplicaciones generales e industriales



DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Polycarbonato
Calota	Polycarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Entrada de cable desde abajo
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA
Tipo de luz	Indicador de luz multifunción

Elemento de iluminación	LED (6x6 LEDs)
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08
Volumen	Hasta 95 dB
Tipo de tono	32 tonos, 3 tonos controlables de forma externa



RDM+RBA

DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal
RDM	850511004				naranja	12VDC	+/-10%	2,4A
	850512004				rojo	12VDC	+/-10%	1,3A
	850514004				claro	12VDC	+/-10%	2,4A
	850515004				azul	12VDC	+/-10%	2,4A
	850516004				verde	12VDC	+/-10%	2,4A
	850517004				amarillo	12VDC	+/-10%	2,4A
	850511405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850512405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	870mA
	850514405				claro	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850515405				azul	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850516405				verde	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850517405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850511408				naranja	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850512408				rojo	48VAC/DC	+/-10%	520mA
	850514408				claro	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850515408				azul	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850516408				verde	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850517408				amarillo	48VAC/DC	+/-10%	630mA
				850511313	naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850512313	rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	210mA
				850514313	claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850515313	azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850516313	verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850517313	amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Rango de voltaje	Corriente nominal	Frecuencia de red
RBA	Base acústica	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900