


# RCDM Indicador de luz multifunción LED Compact


- indicador de luz multifunción led modular compacto de 110 mm de  ${\cal O}$
- bonita luz homogénea gracias a una calota lechosa
- funciones de luz fija / estroboscópica y 4 intermitentes
- diseño atractivo e independiente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- módulo básico para todos los tipos de montaje necesarios
- combinación opcional con generadores de sonido de 32 tonos
- gran cantidad de accesorios (ángulos de montaje, juntas, entradas de cable)
- ideal para tecnología doméstica y aplicaciones generales














#### **DATOS TÉCNICOS**

Tamaño	110 mm
Carcasa	Policarbonato
Calota	Policarbonato, liso (blanco) naranja, rojo, claro, azul,
	verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Dependiendo de la base (entrada de cable laterale,
	entrada de cable desde abajo)
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA

Tipo de luz	Indicador de luz multifución
Elemento de iluminación	LED (1×12/24 LEDs, según color)
Período de funciona-	100 %
miento	
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de	-30 / +60°C
funcionamiento	
Grado de protección	IP66, UL Type 4,4X, 13
Resistencia a impactos	IK08











# **RCDM**

## **DATOS DEL PEDIDO**

ype	24-48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal
RCDM	850561408		naranja	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850562408		rojo	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850564408		claro	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850565408		azul	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850566408		verde	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850567408		amarillo	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
		850561313	naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850562313	rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850564313	claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850565313	azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850566313	verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850567313	amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA



## BASES

Туре	Nombre del producto		24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base acústica para indicador de luz de la serie R		850535408	850535313
RBL	Base estándar para montaje en horizontal de indicador de luz de la serie R	850500900		
RBH	Base estándar para montaje en horizontal y de tubos de indicador de luz de la serie R	850510900		
RBNPT	Base universal para montaje del tubo conductor NPT 1/2" de indicador de luz de la serie R	850515900		



#### **ACCESORIOS**

Type	Tipo de accesorios	Número de
		artículo
RWD	Escuadra de diseño para montaje en vertical del indicador de luz de la serie R con base estándar	850520900
RWU	Escuadra metálica par montaje en vertical de bases universales y estándar de indicadores de luz de la serie R	850521900
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas de la serie R	850531900
RG1	Junta plana para bases de la serie R para hermetizar carcasas lisas	850590900
RG2	Junta plana para montaje en pared de la escuadra de diseño RWD	850590910
AKV	Pasacables M20 para serie N/M/R, sirenas multitono CT5, A y/o indicadores de luz Q	698800026
RKV	Pasacables M16 para bases de la serie R	850590920