




RCMM+RBA Indicador de luz multicolor Compact LED con base acústica

- indicador de luz multicolor led modular de 110 mm de Ø
- bonita luz homogénea gracias a una calota lechosa
- las 7 funciones de luz controlables de forma externa
- luz fija led
- base acústica con generador de sonido de 32 tonos
- presión acústica de >95 dB, 3 tonos controlables externamente
- diseño atractivo e independiente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- ángulo de montaje metálico para instalación en paredes (accesorios)
- ideal para tecnología doméstica y aplicaciones generales



DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Polycarbonato
Calota	Polycarbonato, liso (blanco), colores: rojo, amarillo, verde, azul, claro, magenta y turquesa
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Entrada de cable desde abajo
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA
Tipo de luz	Luz fija

Elemento de iluminación	LED (6x6 LEDs)
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08
Volumen	Hasta 95 dB
Tipo de tono	32 tonos, 3 tonos controlables de forma externa



RCMM+RBA

DATOS DEL PEDIDO

Type	24-48VAC/DC	110-240VAC	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal
RCMM	850570408		24/48VAC/DC	+/-10%	160mA
		850570313	110/120/230/240VAC	+/-10%	45mA

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Rango de voltaje	Corriente nominal	Frecuencia de red
RBA	Base acústica	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900