

SD5SA Smart Dot 50 Standard Audible Multitono


- Zumbador piezoeléctrico LAFmax de 90 dB apto para lavado
- 8 tonos diferentes (7 de ellos con volumen reducido)
- Tamaño compacto
- Active Inrush Current Control



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Polycarbonato estabilizado UV (negro o blanco) o acero inoxidable
Membrana	Polycarbonato estabilizado UV (negro o blanco)
Tipo de montaje	M22 con conector M12 de 5 pines
Volumen	>90 dB LAFmax.
Tono	Piezo
Tipo de tono	8 Tono
Potencia nominal (24V)	0,8 W
Corriente de arranque	< 0,5 A
Tiempo de arranque	10 ms
Período de funciona- miento	100%
Vida útil	10.000 h

Corriente de fuga	1 mA
Temperatura de funcionamiento	-40 °C / +70 °C
Grado de protección	IP66 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Resistencia a im- pactos	IK06
Resistencia a los choques y vibraci- ones	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Peso	45 g (negro/blanco), 106 g (acero inoxidable)



DATOS DEL PEDIDO SMART DOT 50 AUDIBLE MULTITONE

Type	Número de artículo	Carcasa	Peso
SD5SA	SD50A	Negro	45 g
SD5SA	SD50A-W	Blanco	45 g
SD5SA	SD50A-S	Acero inoxidable	106 g



ACCESORIOS

Type	Número de artículo	Tipo de accesorios
SA5B	SA50B90	Ángulo de acero inoxidable 90° M22
SA5BF	SA50BF	Ángulo de acero inoxidable para montaje al ras M22
SA5QM	SA50-QM100	M22 Base de montaje rápido 100 mm
SA5QM	SA50-QM250	M22 Base de montaje rápido 250 mm
SA5QM	SA50-QM400	M22 Base de montaje rápido 400 mm
SA5MR	SA50-MR100	M22 Base de montaje retrofit 100 mm
CM12	CM12-5-A-05	Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre, conector hembra M12 recto, codificación A, longitud: 0,5 m
CM12	CM12-5-A-1	Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre, conector hembra M12 recto, codificación A, longitud: 1,0 m
CM12	CM12-5-A-2	Cable sensor, 5 pines, extremo de cable libre, conector hembra M12 recto, codificación A, longitud: 2,0 m

SD5SA

DIBUJO ACOTADO

