RDMOL LED Hindernisfeuer Low Intensity A/B/E

- Low-Intensity-Typen (A,B,E) für Objekte bis 45m in einem Gerät per Dip-Switch auswählbar
- Exzellente Sichtbarkeit und Rundum-Abdeckung durch fortschrittliche LED-Linsenkonstruktion
- Wartungsfreie, jahrelang in Industrie und Tagebau einsatzerprobte best-in-class LED Warnleuchte
- Vollkompatibles Leuchtmodul zu allen R Serien Basen und Zubehör











TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, rot
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA
Lichtart	Hindernisfeuer Low Intensity A/B/E

Leuchtmittel	LED
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4,4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Produktnorm	IEC/EN60947-5-1// UL60947-5-1// ICAO, Annex 14, Vol. 1 - Paragraph 6// EASA, CS-ADR-DSN Chapter Q

RDMOL

BESTELLDATEN

Type	24 V AC/DC	110-240 V AC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	Candela
RDMOL	850602405		rot	24 V AC/DC	+/-10%	1,7 A	36,1 Cd
		850602313	rot	110-240 V AC	+/-10%	430 mA	34,4 Cd

RBA

RBL

RBH

RBNPT

BASEN

Type	Produktname		24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten		850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900		
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900		
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900		

RWD

RWU

RWA

RG1

RG2

AKV

RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel	850520900
RWU	Metallwinkel	850521900
RWA	Metallwinkel für Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung	850590900
RG2	Flachdichtung	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung	850590920