






FLS Feu flash

- Feu à éclats multiples Ø60 mm
- Visibilité nettement améliorée par rapport à un feu à éclat Xénon de 1J
- Particulièrement adapté aux applications d'alarme sur barrières, machines et installations industrielles



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 60 mm, ABS noir
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré
Type de montage	horizontal ou vertical
Entrée de puissance	Face arrière: Tulle de passage 6-9 mm
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	0,003 A
Type d'éclairage	6 éclats / stroboscopique multiple
Lampes	LED
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	> 50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP65
Poids	65,8 g



FLS

CALOTTE DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte			Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)
orange	rouge	jaune			
841001405	841002405	841007405	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,125
841001313	841002313	841007313	230-240 V AC	+/- 10 %	0,032



BHF



BVF

DONNÉES DE COMMANDE BASE

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
BHF	Base pour montage horizontal	20 g	840501900
BVF	Base pour montage vertical	35 g	840502900