

# SD5SA Smart Dot 50 Standard Summer Mehrton


- hochdruckreinigungsgeeigneter 90db LAFmax Piezo Buzzer
- 8 verschiedene Töne (7 davon mit reduzierter Lautstärke)
- niedrige Bauhöhe
- Active Inrush Current Control



## TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | UV stabilisiertes Polykarbonat (schwarz oder weiß) oder Edelstahl |
| Membrane                | UV stabilisiertes Polykarbonat (schwarz oder weiß)                |
| Montageart              | M22 Montage mit 5-Pin M12-Stecker                                 |
| Schalldruck             | >90 dB LAFmax.                                                    |
| Tonart                  | Piezo                                                             |
| Tonartenanzahl          | 8 Töne                                                            |
| Nominale Leistung [24V] | 0,8 W                                                             |
| Einschaltstrom          | < 0,5 A                                                           |
| Einschaltzeit           | 10 ms                                                             |
| Einschaltdauer          | 100%                                                              |
| Lebensdauer             | 10.000 h                                                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leckstrom                           | 1 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebstemperatur                  | -40 °C / +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzart                           | IP66 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlagfestigkeit                    | IK06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schock- und Vibrationsbeständigkeit | - IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell)<br>- IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)<br>- MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration)<br>- IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) |
| Gewicht                             | 45 g (schwarz/weiß), 106 g (Edelstahl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



BESTELLDATEN SMART DOT 50 SUMMER MEHRTON

| Type  | Artikelnummer | Gehäusefarbe | Gewicht |
|-------|---------------|--------------|---------|
| SD5SA | SD50A         | Schwarz      | 45 g    |
| SD5SA | SD50A-W       | Weiß         | 45 g    |
| SD5SA | SD50A-S       | Edelstahl    | 106 g   |



ZUBEHÖR

| Type  | Artikelnummer | Art des Zubehörs                                                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SA5B  | SA50B90       | M22 Winkel 90° Edelstahl                                                      |
| SA5BF | SA50BF        | M22 Flachmontage Edelstahl                                                    |
| SA5QM | SA50-QM100    | M22 Schnellmontagefuß 100 mm                                                  |
| SA5QM | SA50-QM250    | M22 Schnellmontagefuß 250 mm                                                  |
| SA5QM | SA50-QM400    | M22 Schnellmontagefuß 400 mm                                                  |
| SA5MR | SA50-MR100    | M22 Retrofit Rohrmontagefuß 100 mm                                            |
| CM12  | CM12-5-A-05   | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 0,5 m |
| CM12  | CM12-5-A-1    | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 1,0 m |
| CM12  | CM12-5-A-2    | Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 2,0 m |

SD5SA

MASSZEICHNUNG

