

SD5ST Smart Dot 50 Standard Touch


- Sensore tattile con calibrazione automatica della sensibilità e con feedback visivo dell'input
- Elevata luminosità, brillantezza dei colori ed efficienza energetica
- Flessibile ed eccellente segnalazione multicolore (6 colori)
- 2 modalità di animazione: fissa, impulso ad alta intensità
- Smart Diagnostics, Active Inrush Current Control, Active Thermal Control



DATI TECNICI


Involucro	Polycarbonato, stabilizzato ai raggi UV, nero o bianco
Calotta	Polycarbonato, stabilizzato ai raggi UV, lattiginosa
Tipo di montaggio	Connettore M12 a 5 pin integrato
Potenza nominale (24 V)	1,32 W
Corrente di inrush	0,5 A
Resistenza alla corrente di dispersione	1 mA
Tempo di avvio	13 ms
Tipo di faro	Pulsante
Mezzi di illuminazione	LED
Durata di accensione	0 ... 100 %
Tempo di risposta al tocco	40 ms
Tempo di risposta in uscita (Touch)	100 ms
Uscita Touch	Pulsante momentaneo

Corrente di uscita	150 mA max.
Corrente di impulso incl. corrente di uscita	max. 450 mA
Durata di vita	50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-40 °C / +70 °C
Tipo di protezione	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Resistenza agli urti	IK08
Resistenza agli urti e alle vibrazioni	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Peso	48 g



SD5ST

DISEGNO DIMENSIONALE



DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE SMART DOT 50 TOUCH

Tipo	Numero articolo	Tipo di funzionamento	Colori	Colore dell'involucro
SD5BT	SD50T-GYR	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Nero
SD5ST	SD50T-MC7	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Bianco/Ciano/Magenta	Nero
SD5ST	SD50T-MC7-W	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Bianco/Ciano/Magenta	Bianco

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE SMART DOT 50

Tipo	Numero articolo	Tipi di funzionamento	Colori	Colore dell'involucro
SD5B1	SD50-G	Basic	Verde	Nero
SD5B1	SD50-R	Basic	Rosso	Nero
SD5B1	SD50-A	Basic	Arancione	Nero
SD5B1	SD50-B	Basic	Blu	Nero
SD5B1	SD50-W	Basic	Bianco	Nero
SD5B2	SD50-GR	Basic	Verde/Rosso	Nero
SD5B2	SD50-GY	Basic	Verde/Giallo	Nero
SD5B2	SD50-GW	Basic	Verde/Bianco	Nero
SD5B2	SD50-AW	Basic	Arancione/Bianco	Nero
SD5B3	SD50-GYR	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Nero
SD5B3	SD50-GYR-W	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Bianco
SD5B3	SD50-GRB	Basic	Verde/Rosso/Blu	Nero
SD5B3	SD50-GRW	Basic	Verde/Rosso/Bianco	Nero
SD5B3	SD50-GYB	Basic	Verde/Giallo/Blu	Nero
SD5B3	SD50-GYW	Basic	Verde/Giallo/Bianco	Nero
SD5B3	SD50-GBW	Basic	Verde/Blu/Bianco	Nero
SD5S7	SD50-MC7	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/Ciano/Magenta	Nero
SD5S7	SD50-MC7-W	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/Ciano/Magenta	Bianco