




RDMHP+RBA Feu LED multifonctions haute performance avec base sonore


- Gros feu LED multifonctions modulaire haute performance Ø 110 mm
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu'à 184 Cd (selon la couleur)
- Fonctions feu flash/clignotant/tournant/discontinu/variable et fixe
- 7 fonctions lumineuses pilotables en externe
- Total de 15 modes de fonctionnement différents dans 4 groupes
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore >95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Équerre de montage métallique pour montage mural (accessoire)



DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Entrée de câble par le bas
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu multifonctions

Lampes	LED (12x6 LEDs)
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Volume sonore	Jusqu'à 95 dB
Type de son	32 sons, 3 sons réglables de l'extérieur



RDMHP+RBA

DONNÉES DE COMMANDE

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal
RDMHP	850521004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A
	850522004				rouge	12VDC	+/-10%	2,6A
	850524004				transparent	12VDC	+/-10%	4,18A
	850525004				bleu	12VDC	+/-10%	4,18A
	850526004				vert	12VDC	+/-10%	4,18A
	850527004				jaune	12VDC	+/-10%	4,18A
		850521405			orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850522405			rouge	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850524405			transparent	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850525405			bleu	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850526405			vert	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850527405			jaune	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850521408		orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850522408		rouge	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850524408		transparent	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850525408		bleu	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850526408		vert	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850527408		jaune	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850521313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850522313	rouge	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850524313	transparent	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850525313	bleu	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850526313	vert	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850527313	jaune	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Plage de tension	Courant nominal	Fréquence sonore
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900