






FLS Luz estroboscópica

- Baliza luminosa multistrobo Ø60 mm
- Visibilidad significativamente mejorada en comparación con una baliza estroboscópica Xenón de 1J
- Especialmente adecuada para aplicaciones de alarma en barreras, maquinaria e instalaciones industriales



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 60 mm, ABS negro
Calota	Polycarbonato, interior acanalado
Tipo de montaje	horizontal o vertical
Entrada de cable	Parte trasera: Pasacables de 6-9 mm
Técnica de conexión	Borne de tornillo
Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de luz	6 destellos / multi-estroboscópico
Elemento de iluminación	LED
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	> 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP65
Peso	65,8 g



FLS

DATOS DEL PEDIDO DE LA CALOTA

Color de la calota			Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)
naranja	rojo	amarillo			
841001405	841002405	841007405	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,125
841001313	841002313	841007313	230-240 V AC	+/- 10 %	0,032



BHF



BVF

DATOS DEL PEDIDO DE LA BASE

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
BHF	Base para montaje horizontal	20 g	840501900
BVF	Base para montaje vertical	35 g	840502900