




RDC+RBA Feu LED fixe avec base sonore


- Gros feu LED fixe modulaire Ø 110 mm avec base sonore
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu'à 111 Cd (selon la couleur)
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore >95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Design original et attrayant
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Équerre de montage métallique pour montage mural (accessoire)
- Pour les applications industrielles et générales



DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Entrée de câble par le bas
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu fixe

Lampes	LED (6x6 LEDs)
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Volume sonore	Jusqu'à 95 dB
Type de son	32 sons, 3 sons réglables de l'extérieur



RDC+RBA

DONNÉES DE COMMANDE

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal
RDC	850501004				orange	12VDC	+/-10%	740mA
	850502004				rouge	12VDC	+/-10%	580mA
	850504004				transparent	12VDC	+/-10%	740mA
	850505004				bleu	12VDC	+/-10%	740mA
	850506004				vert	12VDC	+/-10%	740mA
	850507004				jaune	12VDC	+/-10%	740mA
		850501405			orange	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850502405			rouge	24VAC/DC	+/-10%	490mA
		850504405			transparent	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850505405			bleu	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850506405			vert	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850507405			jaune	24VAC/DC	+/-10%	610mA
			850501408		orange	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850502408		rouge	48VAC/DC	+/-10%	280mA
			850504408		transparent	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850505408		bleu	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850506408		vert	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850507408		jaune	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313	rouge	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313	transparent	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313	bleu	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313	vert	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313	jaune	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Plage de tension	Courant nominal	Fréquence sonore
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900