

SD5SA Smart Dot 50 Standard Audible Multitone


- Buzzer piézoélectrique LAFmax 90 dB résistant au lavage
- 8 sons différents (dont 7 avec volume réduit)
- taille compacte
- Active Inrush Current Control



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Polycarbonate, stabilisé aux UV (noir ou blanc) ou acier inoxydable
Membrane	Polycarbonate, stabilisé aux UV (noir ou blanc)
Type de montage	Montage M22 avec connecteur M12 à 5 broches
Volume sonore	>90 dB LAFmax.
Type de son	Piezo
Nombre de sons	8 Sons
Puissance nominale (24V)	0,8 W
Courant d'appel	< 0,5 A
Temps de mise sous tension	10 ms
Durée de mise en marche	100%

Durée de vie	10.000 h
Courant de fuite	1 mA
Température de service	-40 °C / +70 °C
Type de protection	IP66 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Résistance aux chocs IK06	
Résistance aux chocs - IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, et aux vibrations	5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Poids	45 g (noir/blanc), 106 g (acier inoxydable)



DONNÉES DE COMMANDE SMART DOT 50 AUDIBLE MULTITONE

Type	Numéro d'article	Couleur du boîtier	Poids
SD5SA	SD50A	Noir	45 g
SD5SA	SD50A-W	Blanc	45 g
SD5SA	SD50A-S	Acier inoxydable	106 g



ACCESSOIRES

Type	Numéro d'article	Nom de accessoire
SA5B	SA50B90	Équerre en acier inox 90° M22
SA5BF	SA50BF	Équerre en acier inox pour montage affleurant M22
SA5QM	SA50-QM100	M22 Base de montage rapide 100 mm
SA5QM	SA50-QM250	M22 Base de montage rapide 250 mm
SA5QM	SA50-QM400	M22 Base de montage rapide 400 mm
SA5MR	SA50-MR100	M22 Base de montage retrofit 100 mm
CM12	CM12-5-A-05	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 0,5 m
CM12	CM12-5-A-1	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 1,0 m
CM12	CM12-5-A-2	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 2,0 m

SD5SA

DESSIN COTÉS

