




RCDM+RBA Feu LED multifonctions compact avec base sonore

- Gros feu LED multifonctions modulaire compact Ø 110 mm
- Belle lumière homogène grâce à la calotte laiteuse
- Fonctions feu fixe/clignotant et 4 fonctions feu flash
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore >95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Design original et attrayant
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Équerre de montage métallique pour montage mural (accessoire)
- Calotte blanc laiteux pour chaque couleur
- Spécialement adapté aux applications de la technique du bâtiment et aux applications générales



DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, lisse (blanc laiteux) orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Entrée de câble par le bas
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu multifonctions

Lampes	LED (1x12/2+ LEDs, selon la couleur)
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4,4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Volume sonore	Jusqu'à 95 dB
Type de son	32 sons, 3 sons réglables de l'extérieur



RCDM+RBA

DONNÉES DE COMMANDE

Type	24-48VAC/DC	110-240VAC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal	
RCDM	850561408		orange	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
	850562408		rouge	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
	850564408		transparent	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
	850565408		bleu	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
	850566408		vert	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
	850567408		jaune	48VAC/DC	+/-10%	370mA	
		850561313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850562313		rouge	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850564313		transparent	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850565313		bleu	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850566313		vert	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850567313		jaune	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Plage de tension	Courant nominal	Fréquence sonore
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900