


MT60 Colonne de signalisation monolithique

- Colonne lumineuse préassemblée pour un montage direct
- Excellente dispersion lumineuse sur 360 degrés pour éviter les zones d'ombre
- Lentille incolore pour prévenir des signalisations incorrectes dues à l'influence de la lumière externe
- Nettoyage aisé de la lentille monolithique, même avec des jets d'eau à haute pression (IP66)
- Positions de couleurs fixes et distinctes (vert/jaune/rouge)
- Options d'éclairage continu et de clignotement en rouge et/ou de signal sonore progressif



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Polycarbonate, blanc
Calotte	Polycarbonate, clair
Type de montage	Base tubulaire (100 mm), vertical (avec angle), horizontal ou montage sur tube externe, M22 avec connecteur M12 à 5 broches
Courant de fuite	3 mA première entrée, 1 mA chaque entrée supplémentaire
Type d'éclairage	LED fixe & clignotant (rouge)
Lampes	LED
Type de son	Appareil acoustique optionnel (son pulsé)
Volumen sonore	> 70 dB
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-25 °C / +50 °C
Type de protection	IP66
Grande résistance aux chocs	IK07



MT60 Colonnes lumineuses préfabriquées

DONNÉES DE COMMANDE

Numéro d'article	Tension nominale	Fonction	Appareil acoustique	Type de montage
MT60-F100-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	vertical (avec angle)
MT60-S-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	horizontal ou montage sur tube externe
MT60-M12-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	M22 avec connecteur M12 à 5 broches
MT60-F100-S-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-S-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	vertical (avec angle)
MT60-S-S-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	horizontal ou montage sur tube externe
MT60-M12-S-24VDC	24 V DC	LED fixe (vert-jaune-rouge)	> 70 dB	M22 avec connecteur M12 à 5 broches
MT60-F100-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	vertical (avec angle)
MT60-S-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	horizontal ou montage sur tube externe
MT60-F100-S-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-S-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	vertical (avec angle)
MT60-S-S-110VAC	110 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	horizontal ou montage sur tube externe
MT60-F100-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	vertical (avec angle)
MT60-S-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	non	horizontal ou montage sur tube externe
MT60-F100-S-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	base tubulaire (100 mm)
MT60-W-S-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	vertical (avec angle)
MT60-S-S-230VAC	230 V AC	LED fixe (vert-jaune-rouge) & clignotant (rouge)	> 70 dB	horizontal ou montage sur tube externe

ACCESSOIRES



WM22



WZC



CT5SK

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
WM22	Équerre métallique pour produits avec filetage de montage M22	812 100 900
WZC	Angle métallique pour montage vertical	200 550 900
CT5SK	Jeu de vis pour montage en tube externe	915 710 910

