


# MT60 Torretta luminosa monolitica

- Torrette luminose preassemblate pronte per l'installazione
- Eccellente diffusione luminosa a 360 gradi per evitare zone d'ombra
- Lente incolore per evitare segnalazioni errate dovute all'influenze della luce esterna
- Facile pulizia della lente monolitica anche con getti d'acqua ad alta pressione (IP66)
- Posizioni dei colori fisse e ben distinte (verde/giallo/rosso) con possibilità di rosso lampeggiante e/o segnalazione acustica



## DATI TECNICI

Involucro	Policarbonato, bianco
Calotta	Policarbonato, chiaro
Tipo di montaggio	Base per tubo (100 mm), verticale (con angolo), orizzontale oppure montaggio del tubo esterno, M22 con connettore M12 a 5 pin
Perdita di corrente	3 mA primo ingresso, 1 mA ogni ingresso aggiuntivo
Tipo di Faro	LED statico & intermittente (rosso)
Mezzi di illuminazione	LED
Tipo di suono	Elemento sonoro opzionale (tono di polso)
Volume	fino a 75 dB
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-25 °C / +50 °C
Tipo di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK07



# MT60 Colonne di segnalazione prefabbricate

## DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Numero articolo	Tensione nominale	Funzione	Colore	Apparecchiatura acustica	Tipo di montaggio
MT60-F100-24VDC	24 V DC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	base per tubo (100 mm)
MT60-W-24VDC	24 V DC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	verticale (con angolo)
MT60-S-24VDC	24 V DC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	orizzontale oppure montaggio del tubo esterno
MT60-M12-24VDC	24 V DC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	M22 con connettore M12 a 5 pin
MT60-M12-S-24VDC	24 V DC	LED statico	rosso-giallo-verde	integrato	M22 con connettore M12 a 5 pin
MT60-F100-110VAC	110 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	base per tubo (100 mm)
MT60-W-110VAC	110 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	verticale (con angolo)
MT60-S-110VAC	110 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	orizzontale oppure montaggio del tubo esterno
MT60-F100-230VAC	230 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	base per tubo (100 mm)
MT60-W-230VAC	230 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	verticale (con angolo)
MT60-S-230VAC	230 V AC	LED statico & intermittente (rosso)	rosso-giallo-verde	non integrato	orizzontale oppure montaggio del tubo esterno

## ACCESSORI



WM22



WZC



CT5SK

Tipo	Nome del accessori	Numero articolo
WM22	Angolare di metallo per i prodotti con filettatura di montaggio M22	812 100 900
WZC	Angolare di metallo per montaggio verticale	200 550 900
CT5SK	Set di viti per il montaggio del tubo esterno	915 710 910

