






FLS Blitzleuchte

- Ø 60 mm Multiblitz-Meldeleuchte
- Deutlich verbesserte Sichtbarkeit gegenüber einem 1J Xenon Blitzer
- Besonders geeignet für Alarmanwendungen an Schranken, Maschinen und Anlagen



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 60 mm, ABS schwarz
Kalotte	Polycarbonat (UV stabilisiert), innen gerippt
Montageart	horizontal oder vertikal
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 6-9 mm
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	6-fach Blitz / Multiblitz
Leuchtmittel	LED
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	> 50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65
Gewicht	65,8 g



FLS

BESTELLDATEN KALOTTE

Kalottenfarbe			Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)
orange	rot	gelb			
841001405	841002405	841007405	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,125
841001313	841002313	841007313	230-240 V AC	+/- 10 %	0,032



BHF



BVF

BESTELLDATEN BASIS

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
BHF	Basis für horizontale Montage	20 g	840501900
BVF	Basis für vertikale Montage	35 g	840502900