




RDM+RBA Feu LED multifonctions avec base sonore


- Gros feu LED multifonctions modulaire Ø 110 mm
- Intensité lumineuse remarquable et grande puissance de signal
- Intensité lumineuse jusqu'à 111 Cd (selon la couleur)
- Fonctions feu flash/clignotant/tournant/discontinu/variable et fixe
- 7 fonctions lumineuses pilotables en externe
- Total de 15 modes de fonctionnement différents dans 4 groupes
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore >95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Design original et attrayant
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Équerre de montage métallique pour montage mural (accessoire)
- Pour les applications industrielles et générales



DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Entrée de câble par le bas
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu multifonctions

Lampes	LED (6x6 LEDs)
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Volume sonore	Jusqu'à 95 dB
Type de son	32 sons, 3 sons réglables de l'extérieur



RDM+RBA

DONNÉES DE COMMANDE

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal
RDM	850511004				orange	12VDC	+/-10%	2,4A
	850512004				rouge	12VDC	+/-10%	1,3A
	850514004				transparent	12VDC	+/-10%	2,4A
	850515004				bleu	12VDC	+/-10%	2,4A
	850516004				vert	12VDC	+/-10%	2,4A
	850517004				jaune	12VDC	+/-10%	2,4A
		850511405			orange	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850512405			rouge	24VAC/DC	+/-10%	870mA
		850514405			transparent	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850515405			bleu	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850516405			vert	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850517405			jaune	24VAC/DC	+/-10%	910mA
			850511408		orange	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850512408		rouge	48VAC/DC	+/-10%	520mA
			850514408		transparent	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850515408		bleu	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850516408		vert	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850517408		jaune	48VAC/DC	+/-10%	630mA
				850511313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850512313	rouge	110/120/230/240VAC	+/-10%	210mA
				850514313	transparent	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850515313	bleu	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850516313	vert	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850517313	jaune	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Plage de tension	Courant nominal	Fréquence sonore
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900